

TEKNİK ÖZELLİKLER		
EKSEN HAREKETLERİ		
X EKSENİ	mm	800
Y EKSENİ	mm	500
Z EKSENİ	mm	540
İŞ MİLİ BURNUNU TABLA YÜZEYİNE MESAFESİ	mm	150 ~ 690
TABLA ÖZELLİKLERİ		
TABLA BOYUTLARI	mm	910 x 500
MAKSİMUM İŞ PARÇASI AĞIRLIĞI	kg	500
T KANALI	mm	5 x 18 x 100
GÖVDE YAPISI VE KIZAK TİPİ		
GÖVDE DÖKÜM CİNSİ	YAŞLANDIRILMIŞ MEEHANİTE	
KIZAK TİPİ	MASURALI TİP LİNEER KIZAK	
İŞ MİLİ		
İŞ MİLİ HIZI	dev/dak	12000
İŞ MİLİ KONIĞİ	BBT#40	
İŞ MİLİ TAHRİK ŞEKLİ	DİREK BAĞLI	
İŞ MİLİ MOTOR GÜCÜ	kw	11
İŞ MİLİ RULMAN SOĞUTMA SİSTEMİ	YAĞ + HAVA	
EKSENLER		
EKSEN MOTOR GÜCÜ	kw	3,5
EKSEN VİDALI MİL ÇAPI	mm	ø32
EKSEN VİDALI MİL HATVESİ	mm	12
EKSEN HIZLI HAREKET (RAPID)	m/dak	36
EKSEN KESME HIZI (G1)	m/dak	20
EKSEN POZİSYONLAMA HASSASİYETİ	mm	±0,01 / 1000
EKSEN TEKRARLAMA HASSASİYETİ	mm	±0,005
KONTROL ÜNİTESİ		
STANDART KONTROL ÜNİTESİ	MITSUBISHI M80	
OPSİYONEL KONTROL ÜNİTELERİ	SIEMENS - FANUC	
MAKSİMUM SİMÜLTANE EKSEN SAYISI	adet	4
DİVİZÖR HAZIRLIĞI (YAZILIM)	VAR	
TAKIM MAGAZİNİ		
MAGAZİN TAKIM SAYISI	adet	24
MAGAZİNE BAĞLANABİLEN MAKSİMUM TAKIM ÇAPI	mm	125
MAGAZİNE BAĞLANABİLEN MAKSİMUM TAKIM BOYL	mm	270
MAGAZİNE BAĞLANABİLEN MAKSİMUM TAKIM AĞIR	kg	8
KABA DIŞ ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK		
EN X DERİNLİK	mm	2100 x 2562
YÜKSEKLİK	mm	2960
AĞIRLIK	kg	5300