

TEKNİK ÖZELLİKLER							
EKSEN HAREKETLERİ		BMC-2218	BMC-2221	BMC-3218	BMC-3221	BMC-4218	BMC-4221
X EKSENİ (TABLA İLERİ-GERİ HAREKETİ)	mm	2200	2200	3200	3200	4200	4200
Y EKSENİ (İŞ MİLİNİN SAĞA-SOLA HAREKETİ)	mm	1800 + 250	2100 + 250	1800 + 250	2100 + 250	1800 + 250	2100 + 250
Z EKSENİ (İŞ MİLİ YUKARI-AŞAĞI HAREKETİ)	mm	850 (opt.1050)					
İŞ MİLİ BURNUNU TABLA YÜZEYİNE MESAFESİ	mm	200 ~ 1050 (200 ~ 1250)					
İŞ MİLİ MERKEZİ İLE KOLON ARASI MESAFE	mm	552					
KOLONLAR ARASI MESAFE	mm	1700	2000	1700	2000	1700	2000
TABLA ÖZELLİKLERİ							
TABLA BOYUTLARI	mm	2000X1500	2000X1800	3000X1500	3000X1800	4000X1500	4000X1800
MAKSİMUM İŞ PARÇASI AĞIRLIĞI	kg	8000	8000	10000	10000	12000	12000
T KANALI	mm	10X22X150	12X22X150	10X22X150	12X22X150	10X22X150	12X22X150
GÖVDE YAPISI VE KIZAK TİPİ							
GÖVDE DÖKÜM CİNSİ	YAŞLANDIRILMIŞ MEEHANİTE						
KIZAK TİPİ	MASURALI TİP LİNEER KIZAK						
İŞ MİLİ							
İŞ MİLİ HIZI	dev/dak	6000					
İŞ MİLİ KONİĞİ		BT#50					
İŞ MİLİ TAHRİK ŞEKLİ		ŞANZUMANLI					
İŞ MİLİ MOTOR GÜCÜ	kw	18,5 (opt. 26)					
İŞ MİLİ RULMAN SOĞUTMA SİSTEMİ		YAĞ SOĞUTMA SİSTEMİ					
EKSENLER							
EKSEN MOTOR GÜCÜ	kw	7 / 7 / 7					
EKSEN VİDALI MİL ÇAPI	mm	ø63					
EKSEN VİDALI MİL HATVESİ	mm	10					
EKSEN HIZLI HAREKET (RAPID)	m/dak	20 / 20 / 15					
EKSEN KESME HIZI (G1)	m/dak	10					
EKSEN POZİSYONLAMA HASSASİYETİ (VDI 3441)	mm	P0,02	P0,02	P0,025	P0,025	P0,03	P0,03
EKSEN TEKRARLAMA HASSASİYETİ (VDI 3441)	mm	Ps0,015	Ps0,015	Ps0,02	Ps0,02	Ps0,025	Ps0,025
KONTROL ÜNİTESİ							
STANDART KONTROL ÜNİTESİ	FANUC Oi - MF PLUS						
OPSİYONEL KONTROL ÜNİTELERİ	MITSUBISHI - SIEMENS						
MAKSİMUM SİMÜLTANE EKSEN SAYISI	adet	4					
DİVİZÖR HAZIRLIĞI (YAZILIM)		VAR					
TAKIM MAGAZİNİ							
MAGAZİN TAKIM SAYISI	adet	32 (opt. 40 / 60)					
MAGAZİNE BAĞLANABİLEN MAKSİMUM TAKIM ÇAPI	mm	127					
MAGAZİNE BAĞLANABİLEN MAKSİMUM TAKIM BOYU	mm	300					
MAGAZİNE BAĞLANABİLEN MAKSİMUM TAKIM AĞIRLIĞI	kg	15					
TAKIMDAN TAKIMA SÜRE	sn	8					
KABA DIŞ ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK							
EN X DERİNLİK	mm	6800x4435	6800x4735	8800x4435	8800x4735	10800x4435	10800x4735
YÜKSEKLİK	mm	4535	4535	4535	4535	4535	4535
AĞIRLIK	kg	24000	25500	27500	29000	31000	32500