

TEKNİK ÖZELLİKLER	TM-2500	TM-2500S	TM-2500STM
KAPASİTE			
MAKSİMUM ÇEVİRME ÇAPI	Ø530 mm	Ø530 mm	Ø530 / Ø450 mm
MAKSİMUM İŞLEME ÇAPI	Ø500 mm	Ø500 mm	Ø450 / Ø250 mm
MAKSİMUM İŞLEME BOYU	500 mm	1000 mm	1040 mm
ÇUBUK KAPASİTESİ	Ø65 mm	Ø65 mm	Ø52 mm
EKSENLER			
X EKSEN HAREKETİ	560 mm	560 mm	560 mm
Y EKSEN HAREKETİ	±125 mm	±125 mm	±125 mm
Z EKSEN HAREKETİ	560 + 93 mm	1060 + 93 mm	1080 + 72 mm
X2 EKSEN HAREKETİ	/	/	165 mm
Z2 EKSEN HAREKETİ	/	/	1040 mm
W EKSEN HAREKETİ	910 mm	1090 mm	1080 mm
B EKSEN AÇISAL HAREKETİ	-20° ~ 200°	-20° ~ 200°	-20° ~ 200°
C EKSEN AÇISAL HAREKETİ	360°	360°	360°
TORNALAMA İŞ MİLİ			
AYNA 1	8"	8"	8"
AYNA KONİĞİ 1	A2-6	A2-6	A2-6
DELİK ÇAPI 1	Ø75 mm	Ø75 mm	Ø61 mm
MAKSİMUM DEVİR 1	4500 dev/dak	4500 dev/dak	4500 dev/dak
MOTOR GÜCÜ 1	22 kw	22 kw	15 kw
AYNA 2	/	8"	8"
AYNA KONİĞİ 2	/	A2-6	A2-6
DELİK ÇAPI 2	/	Ø75 mm	Ø61 mm
MAKSİMUM DEVİR 2	/	4500 dev/dak	4500 dev/dak
MOTOR GÜCÜ 2	/	22 kw	15 kw
FREZELEME İŞ MİLİ			
MAKSİMUM DEVİR	12000 dev/dak	12000 dev/dak	12000 dev/dak
MOTOR GÜCÜ	22 kw	22 kw	22 kw
B EKSEN İNDEKSLEME	0,001°	0,001°	0,001°
ALT TARET			
TARET TİPİ	/	/	12 İSTASYONLU
TUTUCU TİPİ	/	/	BMT45
TUTUCU ÖLÇÜLERİ	/	/	□20 / Ø32 mm
CANLI TAKIM DEVİR HIZI	/	/	5000 dev/dak
CANLI TAKIM MOTOR GÜCÜ	/	/	2,8 kw
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK			
EN (Konveyörsüz)	3106 mm	4007 mm	4085 mm
DERİNLİK	2838 mm	2838 mm	2916 mm
YÜKSEKLİK	2715 mm	2715 mm	2960 mm
AĞIRLIK	9200 kg	11000 kg	15000 kg