

TEKNİK ÖZELLİKLER

EKSEN HAREKETLERİ

X EKSENİ (TABLANIN SAĞA - SOLA HAREKETİ)	mm	2000
Y EKSENİ (İŞ MİLİNİN YUKARI - AŞAĞI HAREKETİ)	mm	1300
Z EKSENİ (TABLANIN İLERİ - GERİ HAREKETİ)	mm	1000
B EKSENİ (TABLANIN DÖNÜŞ HAREKETİ)	derece	± 360

DÖNER TABLA ÖZELLİKLERİ

DÖNER TABLA BOYUTLARI	mm	1200 x 1200
MAKSİMUM PARÇA AĞIRLIĞI	ton	5
TABLA MOTOR TİPİ GÜCÜ	kw	3,8
TABLA MOTOR TAHRİK TİPİ	REDÜKTÖRLÜ AKTARIM	

GÖVDE YAPISI VE KIZAK TİPİ

GÖVDE DÖKÜM CİNSİ	YAŞLANDIRILMIŞ MEEHANITE
KIZAK TİPİ	MASURALI LİNEER KIZAKLAR

İŞ MİLİ

İŞ MİLİ KONİĞİ		BT#50
İŞ MİLİ MOTOR GÜCÜ	kw	37
İŞ MİLİ MAKSİMUM TORKU	Nm	800
İŞ MİLİ DEVRİ	dev/dak	6000
İŞ MİLİ MOTOR GÜÇ AKTARIM TİPİ	DİREK BAĞLI ŞANZUMAN	
İŞ MİLİ BURNU UZUNLUĞU	mm	500
İŞ MİLİ - TABLA MERKEZİ ARASI MESAFE	mm	100 ~ 1200

EKSENLER

X / Y / Z EKSEN MOTOR TORKU	Nm	30
X / Y / Z EKSEN VİDALI MİL ÇAPI	mm	Ø63
X / Y / Z EKSEN MOTOR GÜÇ AKTARIM TİPİ	DİREK BAĞLI REDÜKTÖRLÜ	
X / Y / Z EKSEN HIZLI HAREKET (RAPID)	m/dak	16
X / Y / Z EKSEN KESME HIZI (G1)	m/dak	5
X / Y / Z EKSEN POZİSYONLAMA HASSASİYETİ	mm	±0,01 / 1000
X / Y / Z EKSEN TEKRARLAMA HASSASİYETİ	mm	±0,005

KONTROL ÜNİTESİ

STANDART KONTROL ÜNİTESİ	FANUC 0i-MF PLUS	
SİMULTANE EKSEN SAYISI	adet	4

TAKIM MAGAZİNİ

MAGAZİN TAKIM SAYISI	adet	30
MAGAZİNE BAĞLANABİLEN MAKSİMUM TAKIM ÇAPI	mm	Ø110 (Ø220)
MAGAZİNE BAĞLANABİLEN MAKSİMUM TAKIM BOYU	mm	300
MAGAZİNE BAĞLANABİLEN MAKSİMUM TAKIM AĞIRLIĞI	kg	20

KABA DIŞ ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK

EN X BOY	mm	5285 X 6700
YÜKSEKLİK	mm	4653

AĞIRLIK	kg	18000
---------	----	-------

